


Haltekit Montagehinweise

Das Haltekit ist ein Zubehörteil zu den Leistungsstellern PCU-5, PCU-5TC bzw. unseren Griffheizungssystemen Deluxe. Es schafft bei unverkleideten Motorrädern eine einfache und formschöne Befestigungsmöglichkeit für den Drucktaster. Die Befestigung des Haltekits erfolgt mittels einer M6-Schraube an der Kupplungshebel- oder Spiegelklemme.

Varianten

Das Haltekit gibt es in 4 verschiedenen Ausführungen. Wählen Sie diejenige, die am besten an Ihr Motorrad passt. Mittels der mitgelieferten Distanzhülse kann die Einbauebene des Halteblechs auf Wunsch um 7,5 mm nach vorne / oben verlagert werden. Dies ist insbesondere bei Kupplungs- bzw. Spiegelklemmen mit versenkten Innensechskantschrauben hilfreich.




Haltekit gerade
Art.Nr. 1199
17,5 x 30 mm



Haltekit 45°
Art.Nr. 1200
23,2 x 30 mm



Haltekit 90°
Art.Nr. 1201
32,2 x 30 mm



Haltekit doppelt
Art.Nr. 1202
35,4 x 30 mm

Darstellung in Originalgröße. Bohrung: 6 mm / Tasteraufnahme: 12 mm

Tipp: Auf A4 ausdrucken, ausschneiden und Passform vor dem Kauf prüfen.

Sicherheitshinweis



Die Befestigung des Haltekits erfolgt mittels einer M6-Schraube an der Kupplungshebel- oder Spiegelklemme. Stellen Sie sicher, dass die nötige Einschraubtiefe der M6-Schraube unter allen Umständen gegeben ist. Verwenden Sie ggf. eine längere Schraube, insbesondere, wenn die Distanzhülse mitverwendet wird.

Ziehen Sie die M6-Schraube auf das vom Fahrzeughersteller angegebene Drehmoment fest.